

Frioclean 102

Reiniger

Beschreibung **Frioclean 102** ist ein **Lösemittelreiniger** für die industrielle und gewerbliche Teilereinigung. Er bietet ein ausgezeichnetes Lösevermögen für natürliche, mineralische und synthetische Öle und Fette.

Frioclean 102 ist **VOC - frei** gemäss 1999/13/EG.

Die weiteren besonderen Vorteile sind:

- ⇒ Hoher Flammpunkt = optimale Sicherheit.
- ⇒ Frei von Aromaten.
- ⇒ Geringe Luftbelastung durch niedrigen Dampfdruck.
- ⇒ Wirksam auch bei verharzten und verkohlten Verschmutzungen.

Durch den sehr hohen Flammpunkt kann das Produkt bei Raumtemperatur oder bei Temperaturen bis 87°C in erwärmten Tauchbädern, Ultraschallbädern und Hydrosol-Bädern eingesetzt werden. Dieses ist besonders vorteilhaft zur Entfernung von hochschmelzenden Verunreinigungen.

Technische Daten

Siedebereich	°C	240 - 260	DIN 51751
Dichte bei 15 °C	g/cm ³	0,81	
Dampfdruck (20°C)	kPa	0,002	
Flammpunkt	°C	102	EN 22719
Relative Verdunstungszahl (Ether = 1)		> 1000	
Geruch		neutral	
Aussehen		farblose Flüssigkeit	

Einsatzbereich Beispiele für die manuelle und maschinelle Anwendung:

- Pinsel-, Beriesel- und Tauchanlagen in Werkstattgrösse.
- Ultraschallreinigungsanlagen.
- Ehemalige Heissdampf - Entfettungsanlagen nach entsprechender Umrüstung.
- Tauch- und Sprühanlagen.

Gebindegrössen Kannen 10Liter, 20Liter
Fass 60 Liter, 200 Liter

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. In der Regel sind Praxisversuche erforderlich. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten.