

frioclean® 57

Kaltreiniger

Beschreibung *frioclean® 57* ist ein Lösemittelreiniger auf der Basis von ausgewählten Isoparaffinen. *frioclean® 57* ist aromatenarm, frei von Halogenkohlenwasserstoffen und geruchsneutral.

Technische Daten

		<i>frioclean®</i> 57	
Siedebeginn	° C	175	DIN 51751
Sieende	° C	186	DIN 51751
Aromatengehalt	%	<0,01	DIN 51791
Dichte bei 15 °C	g/cm ³	0.765	DIN 51757
Flammpunkt	°C	57	DIN 51757
Zündtemperatur	°C	240	
Explosionsgrenzen	Vol. %		
• untere		0,7	
• obere		6,5	
Relative Verdunstungszahl	Ether = 1	ca. 65	DIN 53170
Geruch		neutral	
Farbe		klar	

Einsatzbereich *frioclean® 57* wird als rückstandsfrei verdunstender Kaltreiniger bei der Kaltentfettung in der Metallbearbeitung eingesetzt. *frioclean® 57* ist für alle Eisenwerkstoffe, Guss, Buntmetalle und besonders für die Reinigung von Aluminium geeignet.

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. In der Regel sind Praxisversuche erforderlich. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten.