

Friocut® FS O-350

Schneidöl

Beschreibung *Friocut FS O-350* ist ein chlorfreier, mineralölhaltiger **nicht wassermischbarer** Kühlschmierstoff auf Basis der GTL – Technologie. Einsatz bei der allgemeinen Zerspanung, Tieflochbohren und Räumen.

Ihre Vorteile

- > **Basis GTL-Öl**
- > **Exzellentes Luftabscheidevermögen**
- > **Geringe Verdampfungsneigung**
- > **Exzellente Stabilität gegenüber Alterung und Oxidation**
- > **Geringer Austrag**
- > **Gute Oberflächengüte und geringer Werkzeugverschleiss gewährleistet durch optimale Kombination mit EP-Wirkstoffen**

Technische Daten

<i>friocut</i> FS O-350	
Dichte bei 15 °C	0.846 g/cm ³
Viskosität bei 40 °C	13 mm ² /s
Flammpunkt	180 °C
Kupfer-Korrosion (3h/100°C)	1a (leichte Anlauffarben)
Aussehen	braun, klar

Einsatzbereich

- **Allgemeine Zerspanung**
- **Tieflochbohren**
- **Räumen**

Materialien

- Legierte Stähle
- Unlegierte Stähle
- Guss
- Aluminium
- Buntmetalle

Reinigung Die mit *Friocut FS O - 350* gefertigten Werkstücke sind in den marktüblichen technischen Reinigern entfettbar.

Lagerung 24 Monate bei trockener Lagerung im geschlossenen Gebinde, Temperatur 5°C bis 40°C.

Hinweis Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Der Inhalt dieses Informationsblattes hat beratende Funktion. Verbindlichkeiten und Ansprüche irgendwelcher Art lassen sich hieraus nicht ableiten. In der Regel sind Praxisversuche erforderlich.